



## 塗料向け水系樹脂

製品名	ポリマー	固形分 (%)	APE フリー	Tg (°C)	粘度	pH	製品概要	用途
Hydro PLIORITE 010	変性アクリル共重合体	40	○	25	20-80	7.0	ポーラスな内/外壁に優れた浸透性と非常に優れた耐候性のエマルジョンバインダーシステム	フラットなコンクリート向けのプライマー及び塗料
PLIOTEC 7104E	スチレンアクリル樹脂	45	○	51	75	8.8-9.8	コンクリートに優れた接着性をもった耐久性塗膜を形成する塗料に使用されるAPEフリーのスチレンアクリルラテックス	防水シーラー、スイミングプール・内/外壁・床向け塗料
PLIOTEC CR78	アクリル樹脂	41	○	38	30-150	8.0-9.0	優れた耐薬品性や耐タイヤ性をもつガレージ床塗料に使用されるアクリルラテックス	ガレージ床塗料、地下室や洗濯部屋の床塗料
PLIOTEC EL25	純粋アクリル樹脂	50	○	-25	150-500	7.0-9.0	優れた引張強度や伸び特性や耐吸塵性、低温柔軟性、コンクリートへの優れた接着性をもった弾性樹脂	コンクリート平面塗料、屋根塗料、傾斜塗料
PLIOTEC HDT12	スチレンアクリル樹脂	50	○	28	30-200	7.5-8.5	鉄や非鉄金属に優れた接着性をもったAPEフリーラテックス、優れた耐水性、DTM, マルチサーフェス塗料に最適	高グロスのDTMエナメル、クリア、軽防食プライマー、マルチサーフェス塗料
PLIOTEC PA05	純粋アクリル樹脂	48	○	48	50-700	8.0-9.0	高機能コンクリートシーラー、床塗料、着色コンクリート塗料、屋根タイル塗料、その他特殊用途向けに設計されたアクリルポリマー	平面で厚膜のコンクリート塗料、ETICSや家の支柱向けトップコート
PLIOTEC PA20	純粋アクリル樹脂	48	○	16	100-450	8.0-9.0	耐水性、初期耐湿性、優れた耐アルカリ及び耐風化性、低凝集性の純粋なアクリル樹脂	漆喰塗料、汎用プライマー、クリアーあるいは着色シーラー
PLIOTEC PA90MT	純粋アクリル樹脂	48	○	25	100-700	8.0-9.0	高機能性のコンクリートシーラー、床塗料、着色コンクリート塗料、立面のクリアーコート、他の特殊用途に設計されたアクリルポリマー	コンクリートシーラー、床塗料、着色コンクリート塗料、立面のクリアーコート、特殊用途
PLIOTEC SA40	スチレンアクリル樹脂	48	○	33	30-500	7.5-8.5	低VOC塗料向けのスチレンアクリル樹脂で強靱で柔軟性で耐摩耗性あり	防水シーラー、コンクリートキュア直後に使用できるシーラー、耐アルカリと耐風化性のあるプライマー